

GAMME ACV 2022

ACV, VOTRE SPÉCIALISTE EN EAU CHAUDE SANITAIRE



EXCELLENCE IN HOT WATER





est une marque de **GROUPE ATLANTIC**

Chauffage de l'eau, de l'air, climatisation et ventilation, le GROUPE ATLANTIC développe des solutions performantes, compétitives et respectueuses de l'environnement. Distribuées dans plus de 70 pays, elles sont destinées aux maisons individuelles, habitats collectifs, bureaux, commerces, écoles, aéroports, hôpitaux et tous les autres bâtiments tertiaires.



- / 20 marques inspirantes et à la pointe de l'innovation
- / 10 400 collaborateurs dans le monde
- / 28 sites industriels
- / € 2,9 Md de chiffre d'affaires
- / 4% du chiffre d'affaires dédiés aux produits nouveaux et futurs
- / Nos produits sont distribués dans plus de 70 pays

ACV, 3 SITES DE PRODUCTION, 50.000 M²

TOUS LES PRODUITS ACV SONT FABRIQUÉS SUR 3 SITES DE PRODUCTION D'UNE SURFACE TOTALE DE 50.000 M². NOS SITES SONT CERTIFIÉS ISO 9001 (2002).




BELGIQUE

- Site principal à Senefve
- Production de boilers tertiaires Tank-in-Tank en acier inoxydable à partir de 300 à 1000 L
- Production de chaudières murales et à poser au sol



ÉTATS-UNIS

- Site à New-Jersey
- Production d'échangeurs à chaleur pour le marché américain exclusivement



SLOVAQUIE

- Ligne d'assemblage robotisée à Nová Dubnica
- Production de boilers résidentiels Tank-in-Tank en acier inoxydable jusque 300 L

GROUPE ATLANTIC en Belgique

En Belgique, le GROUPE ATLANTIC distribue les marques ACV, Atlantic, Thermor et Ygnis. Ensemble, ces marques offrent une gamme de produits complète pour:

- / le chauffage et l'eau chaude sanitaire
- / les maisons individuelles et les bâtiments tertiaires
- / le consommateur final et le professionnel.

NOUVELLE GAMME WATERMASTER EVO ET HEATMASTER (T)C EVO

WATERMASTER (X) EVO

La production d'eau chaude sanitaire en abondance

- > Préparateur d'eau chaude au gaz certifié EN 89
L'appareil peut être utilisé pour répondre à des réglementations spécifiques.
- > Condensation en mode sanitaire
- > Ajout de la version X dans la gamme pour des prestations XXL !



LA GAMME ...

- > Convient aux établissements où la demande en eau chaude est élevée et critique, comme les hôtels, les hôpitaux ou encore les car-wash
- > Excellent confort ECS
- > Système Tank-in-Tank
- > Réduit le risque de légionellose grâce à une eau stockée à plus de 60 °C
- > Fourni avec une soupape de sûreté T&P montée en usine.



APPAREILS GAZ À CONDENSATION INOX

HEATMASTER® C/TC EVO

Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sur moins d'1 m²



- > Chaudière à haut rendement et faible consommation d'énergie. Délivre une quantité exceptionnelle d'eau chaude sanitaire grâce à son boiler ECS intégré en acier inoxydable.
- > Condensation en mode chauffage et sanitaire (sauf HM 25 C Evo)

... EVO

- > L'échangeur de chaleur et le réservoir en acier inoxydable résistant à la corrosion réduisent la maintenance et augmentent la durée de vie du système.
- > Accès amélioré pour l'entretien et la maintenance
- > Entretien limité grâce à l'échangeur de chaleur autonettoyant
- > Entretien limité car aucune protection anodique n'est requise
- > Commandes standardisées faciles à utiliser grâce au système de contrôle ACVMax.





E-TECH M 36 FLEX

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE POLYVALENT SUR ROUES

L'E-Tech M est une chaudière électrique mobile qui ne ressemble à aucune autre sur le marché. Elle a été inventée et conçue en partant d'une feuille blanche, dans le but de servir à une grande variété d'applications, grâce à l'expertise qu'ACV a acquise au cours de ses 100 ans d'existence.


Prête à l'emploi, elle peut servir de solution de secours en cas de panne du système de chauffage principal. Elle est là pour vous aider à éviter que les tuyauteries de votre installation ou de votre habitation ne gèlent.

Il s'agit de l'**outil le plus complet pour le séchage de chapes.**

MULTIPOWER

En tant que machine polyvalente, l'E-Tech M rend votre choix facile. Elle dispose d'une connexion électrique qui peut fonctionner avec 6 niveaux de puissance différents (3, 6, 9, 12, 18 et 36 kW), et qui est dotée d'un système infailible de détection automatique de la puissance.

Quelle que soit la source d'alimentation disponible sur votre prochain chantier, l'E-Tech M fera le travail. Grâce à des niveaux de puissance de 3 kW et à sa modularité, elle est très précise en termes de contrôle de la température.



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MOBILE POUR LE SÉCHAGE DE CHAPES



ROBUSTESSE

Cet appareil, en plus d'être intelligent et précis, est doté d'une robustesse qui lui permet d'affronter les conditions de travail les plus difficiles. Une solide barre de sécurité de type pare-buffles à l'avant le protège des chocs. Une barre supplémentaire en option peut facilement être montée à l'arrière.



INTELLIGENCE

C'est une machine intelligente et moderne.

L'écran tactile de 4,3" intégré est aussi facile à utiliser que votre smartphone.


Elle propose quatre programmes différents, allant jusqu'à 60 jours, qui peuvent être facilement créés et sauvegardés.



SÉCURITÉ

Comme elle peut travailler pendant plusieurs jours sans surveillance et que le séchage de chape requiert une attention accrue en termes de contrôle de la température, elle ne fait aucun compromis au niveau de la sécurité.

Une série d'éléments et de fonctionnalités, dont un protocole d'interruption, permettra à votre chape de sécher de manière optimale et vous pourrez ainsi vous rendre sur votre prochain chantier en toute quiétude.




Les résultats peuvent être téléchargés sur une clé USB, afin que vous puissiez établir votre propre rapport sur le séchage de la chape.




ENTRETIEN AISÉ

Chacun sait que sans un entretien adéquat, aucune machine ne peut avoir une longue durée de vie. L'E-Tech M est une machine facile à entretenir, où chaque composant interne est facilement accessible en vue de son remplacement éventuel. Un orifice de 1" sur le côté permet de nettoyer facilement l'intérieur de l'échangeur de chaleur.



NOS CHAUDIÈRES GAZ SOUS LA LOUPE



HEATMASTER® TC EVO


Chaudière sol au gaz à condensation avec double fonction, CC et ECS



- Equipé de l'automate-brûleur ACVMax.
- Condensation totale tant en chauffage qu'en production eau chaude.
- Comporte un circuit primaire et peut être utilisé également comme chaudière de chauffage.
- Production d'eau chaude exceptionnelle.
- Échangeur et ballon sanitaire Tank-in-Tank en acier inoxydable.
- Condensation totale en un seul parcours.
- Entretien réduit, grâce à son échangeur auto-nettoyant.
- Chaudière au sol avec grand volume d'eau, primaire, idéale pour les installations de chauffage existantes.

INOX

Type		HM 25 EVO	HM 35 EVO	HM 45 EVO	HM 70 EVO	HM 85 EVO	HM 120 EVO
Rendement à 30% de charge (EN677)	%	109,0	109,0	109,0	107,7	107,7	107,7
Profil de soutirage déclaré		XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
Capacité eau chaude sanitaire	L	96	96	96	190	190	190
Capacité primaire	L	100	100	100	125	125	125
Débit de pointe à 40°C	L/10'	361	408	451	716	783	900
Débit de pointe à 40°C (1ère heure)	L/60'	1018	1328	1610	2455	2895	3620



WATERMASTER X EVO

Préparateur d'eau chaude au gaz certifié EN 89.



- La production et le stockage d'eau chaude à partir d'une seule unité permettent de gagner de l'espace, de réduire la consommation d'énergie et d'accélérer l'installation.
- Convient aux établissements où la demande en eau chaude est élevée et critique, comme les hôtels et les hôpitaux.
- Fonctionne en mode le plus efficace (condensation)
- Réduit le risque de légionellose grâce à l'eau stockée à > 60°C
- Excellent confort d'ECS
- Système Tank-in-Tank
- Haut rendement
- L'échangeur de chaleur et le réservoir en acier inoxydable résistant à la corrosion réduisent la maintenance et augmentent la durée de vie du système.
- Accès amélioré pour l'entretien et la maintenance
- Entretien limité grâce à l'échangeur de chaleur autonettoyant
- Entretien limité car aucune protection anodique n'est requise
- Fourni avec une soupape de sûreté T&P montée en usine.
- Commandes standardisées faciles à utiliser grâce au système de contrôle ACVMax.

INOX

Type		WM 25 X EVO	WM 45 X EVO
Rendement à 30% de charge (EN677)	%	109,0	109,0
Profil de soutirage déclaré		XXL	XXL
Capacité eau chaude sanitaire	L	220	220
Capacité primaire	L	180	180
Débit de pointe à 40°C	L/10'	568	617
Débit de pointe à 40°C (1ère heure)	L/60'	1207	1793

NOS CHAUDIÈRES GAZ SOUS LA LOUPE



KOMPAKT HRE ECO

Chaudière murale gaz à condensation à très haut rendement.
Condense aussi en mode sanitaire.



- 3 modèles pour produire du chauffage et du sanitaire.
- Echangeur en Aluminium.
- Brûleur Premix Low-Nox.
- Ecologique.
- Régulation en fonction de la température extérieure automatique si sonde raccordée.
- Priorité ECS intégrée.
- Compacte et légère.
- Récupérateur de condensats et évacuation des fumées en matériau synthétique.
- Adaptable en 80-80.
- Pompe à haute efficacité

Type		Kompakt HRE eco 18/24	Kompakt HRE eco 24/28	Kompakt HRE eco 30/36
Rendement à 30% de charge (EN677)	%	107,1	107,9	108,5
Profil de soutirage déclaré		L	XL	XL
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		A	A	A
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux		A	A	A
Débit d'ECS 40 °C	L/min	6	7,5	9
Débit d'ECS 40°C(mélangée)	L/min	10	12,5	15



ILEA

Chaudière murale gaz à condensation à haut rendement.
Construction en acier inoxydable.

Chauffage seul, facile à raccorder à un ballon d'ECS externe ou avec production d'ECS intégrée.



- Production de chauffage (SOLO)
- Chaudière combinée pour le chauffage et la production d'ECS (COMBI)
- Chaudière combinée avec 2 ballons ECS de 15 litres incorporés en acier inoxydable (EXCELLENCE HE 22/30)
- Chaudière combinée contenant un ballon d'ECS en acier inoxydable d'une capacité de 45 litres (EXCELLENCE 25/35).
- Corps de chauffe en acier inoxydable
- Brûleur à prémélange Low-Nox avec porte froide
- Pompe à haut rendement
- Clapet anti-retour de fumée intégré
- Régulation automatique
- Fonction Smart Adapt via la sonde d'ambiance
- Régulation en fonction de la température extérieure (avec sonde extérieure raccordée)
- Entièrement accessible par l'avant pour la maintenance
- Léger, compact, intuitif
- Adaptable en 80/125 ou 80/80

INOX

Type		12 SOLO	20 SOLO	30 SOLO	18/25	22/30	25/35	Excellence HE 22/30	Excellence 25/35
Rendement à 30% de charge (EN677)	%	97,9	97,8	97,5	97,8	97,5	98,5	97,5	98,5
Profil de soutirage déclaré		-	-	-	L	XL	XL	XL	XL
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		-	-	-	A	A	A	A	B
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux		A	A	A	A	A	A	A	A
Débit d'ECS 40 °C	L/10'	-	-	-	12,5	14,2	17	18,3	20
Débit d'ECS 40°C(mélangée)	L/60'	-	-	-	7,5	8,52	10,2	10,98	12

NOS CHAUDIÈRES FIOUL SOUS LA LOUPE



N ECO

Chaudière fioul avec corps en fonte.



- Conforme à Ecodesign.
- Choix idéal à faible coût pour du remplacement ou pour des installations neuves.
- Chaudière au sol en acier robuste.
- Fourni avec un brûleur.
- Chambre de combustion refroidie par eau.
- Tableau de commande comprenant : interrupteur général, interrupteur été-hiver, thermostat de commande, mano-thermomètre.
- Isolation en laine de verre.
- Facilité d'entretien, porte brûleur amovible.
- Thermostat minimum 45°C.
- 3 modèles de 25 à 43 kW.
- Peut être raccordé à tout type de boiler.

Type		N1 ECO + BMV3	N2 ECO + BMV4	N3 ECO + BMV5
Rendement à 30% de charge (EN677)	%	98,47	97,93	97,66
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux				



N2 CONDENS - BNE2 CONDENS

Chaudière fioul à condensation (avec production d'eau chaude sanitaire intégrée pour la BNE 2 Condens).



- Chambre de combustion refroidie par eau.
- Tableau de commande comprenant: interrupteur général, interrupteur été-hiver, thermostat de commande, mano-thermomètre.
- Isolation en laine de verre.
- Facilité d'entretien, porte brûleur amovible gauche/droite.
- Thermostat minimum 45 °C.
- Brûleur fioul BMR 33 à flamme bleue.
- Condenseur en inox.
- Peut être raccordée à tout type de boiler avec un pilotage possible grâce au BC 01 en option (N2Condens).
- Ballon Tank-in Tank en acier inoxydable de 120 litres immergé dans le circuit primaire (BNE2 Condens).
- Résistance électrique de 2,4 kW (BNE2 Condens).
- Tableau de commande comprenant: interrupteur général, interrupteur été-hiver, interrupteur de sélection d'énergie, mano-thermomètre, thermostats de réglage sanitaire et chauffage (BNE2 Condens).
- Isolation en mousse de polyuréthane projetée (BNE2 Condens).
- Groupe de sécurité 3/4" inclus (BNE2 Condens).



Type		N2 CONDENS	BNE2 CONDENS
Rendement à 30% de charge (EN677)	%	104	104
Profil de soutirage déclaré		-	XL
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		-	
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux			
Débit de pointe à 40°C	L/10'	-	395
Débit de pointe 1ère heure à 40°C	L/60'	-	935

NOS BOILERS SOUS LA LOUPE



SMART

Boiler multi-positions. Installation au sol ou murale verticale.



- Isolation de haute qualité en mousse de polyuréthane.
- Jaquette extérieure en polypropylène épais, élégante et résistante aux chocs. Patte d'identification du produit avec logos amovibles suivant la position d'installation.
- 5 modèles de 105, 130, 161, 203 et 242 litres (résidentiel).
- 3 modèles de 318, 413 et 606 litres (tertiaire).
- Thermostat de commande (substitution par une sonde pour utilisation avec une chaudière à régulation électrique).
- Thermomètre.
- Supports muraux et brise-jet livrés en standard pour montage du boiler avec connexions vers le bas.
- Groupe de sécurité 7 bar Ø 3/4" inclus.
- Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.
- Vanne de mélange thermostatique recommandée.
- **Système TANK-IN-TANK**

Type		100	130	160	210	240
Capacité totale	L	105	130	161	203	242
Classe d'efficacité énergétique		B	B	B	B	B
Débit primaire (EN 12897:2016)	L/s	0,70	0,70	0,70	1,25	1,25
Débit de pointe à 40°C	L/10'	236	321	406	547	700
Débit de pointe 1ère heure à 40°C	L/60'	784	1063	1349	1820	2319



SMART ME

Boiler multi-énergie pour installation au sol. Idéal pour les installations combinant plusieurs sources d'énergie différentes.



- Possibilité de chauffage par serpentin, par fluide primaire ou, en option, par résistance électrique (impossible sur SLME 800).
- Raccordement chauffage basse et haute température (suivant modèle).
- Boiler d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable.
- Thermomètre et aquastat (sauf Smart ME 600 et 800).
- Serpentin en acier.
- Isolation de haute qualité en mousse de polyuréthane rigide. (Matelas souple de 100 mm pour le Smart ME 600 et 800).
- Raccordement 1"1/2 pour résistance électrique de 3 ou 6 kW dans le circuit primaire (sauf Smart ME 800).
- Doigt de gant pour sonde de température au niveau du serpentin.
- Groupe de sécurité 7 bar Ø 3/4" inclus, sauf Smart ME 800.
- Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.
- Vanne de mélange thermostatique recommandée.
- **Système TANK-IN-TANK**

Type		ME 200	ME 300	ME 400	ME 600	ME 800
Capacité totale	L	203	303	395	606	800
Classe d'efficacité énergétique		B	C	C		
Débit primaire (EN 12897:2016)	L/s	0,70	1,25	1,25	1,25	1,25
Débit de pointe à 40°C	L/10'	321	418	558	686	923
Débit de pointe 1ère heure à 40°C	L/60'	1063	1225	1633	1872	2666

NOS BOILERS SOUS LA LOUPE



INOX

COMFORT

Boiler multi-positions. Installation au sol ou murale verticale.

- Isolation en mousse de polyuréthane à haut pouvoir isolant.
- Revêtement en polypropylène de forte épaisseur.
- Thermostat de commande précâblé à intégrer optionnel.
- Support mural optionnel.
- Groupe de sécurité 7 bar Ø 3/4" inclus.
- Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.
- Vanne de mélange thermostatique recommandée.
- Boucle d'eau chaude avec placement d'un T sur entrée eau froide et clapet anti-retour.
- Système TANK-IN-TANK



Type		100	130	160	210	240
Capacité totale	L	105	130	161	203	242
Classe d'efficacité énergétique						
Débit primaire (EN 12897:2016)	L/s	0,70	0,70	0,70	1,25	1,25
Débit de pointe à 40°C	L/10'	212	236	321	406	547
Débit de pointe 1ère heure à 40°C	L/60'	705	784	1063	1349	1820



INOX

HR i

Boiler en acier inoxydable avec trappe de visite pour une installation au sol.

- Isolation de haute performance de 100 mm en mousse PUR avec finition en vinyle et tirette.
- Pieds réglables pour mise à niveau précise.
- Tableau de commande avec thermomètre et thermostat de réglage en option.
- Connexions primaires à l'arrière.
- 3 modèles de 318, 606 et 800 litres.
- Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.
- Vanne de mélange thermostatique recommandée.
- Système TANK-IN-TANK



Type		320	600	800
Capacité totale	L	318	606	800
Classe d'efficacité énergétique				
Débit primaire (EN 12897:2016)	L/s	1,81	2,08	2,08
Débit de pointe à 40°C	L/10'	922	1345	1881
Débit de pointe 1ère heure à 40°C	L/60'	2732	3437	4270

NOS BOILERS SOUS LA LOUPE



INOX

HR s


Boiler en acier inoxydable de grande capacité



- Isolation souple 100mm en mousse de polyuréthane avec enveloppe extérieure en vinyle à fermeture éclair.
- Connexions primaires à l'arrière.
- 4 modèles de 303 à 1000 litres.
- Existe en Duplex pour les modèles 320 et 600 avec une résistance aux chlorures plus élevée (2000 mg/L).
- Boîtier thermostat et thermomètre en option.
- Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.
- Vanne de mélange thermostatique recommandée.
- **Système TANK-IN-TANK**

Type		320	600	800	1000
Capacité totale	L	318	606	800	1000
Classe d'efficacité énergétique		C			
Débit primaire (EN 12897:2016)	L/s	1, 81	2, 08	2, 08	2, 08
Débit de pointe à 40°C	L/10'	922	1345	1881	2265
Débit de pointe 1ère heure à 40°C	L/60'	2732	3437	4270	4940

NOTRE TECHNOLOGIE TANK-IN-TANK EN ACIER INOXYDABLE



Temps de réchauffe le plus rapide pour le confort sanitaire le plus haut du marché. La technologie **Tank-in-Tank** d'ACV offre un confort en eau chaude sanitaire élevé tout en garantissant longévité et entretien réduit.

Grande surface d'échange

Réchauffe à haute performance

Auto-détartrant

Les parois inox mouvantes empêchent le tartre de se fixer

Isolation optimale

Pertes-à-l'arrêt très réduites

Acier inoxydable et durable

Très résistant à la corrosion

Pas de zone froide

Anti-légionelles

Entretien réduit

Sans anode

NOS CHAUDIÈRES MOBILES SOUS LA LOUPE



E-TECH M 36 FLEX

Chauffage électrique polyvalent sur roues.



- 6 niveaux de puissance différents avec système de détection automatique de la puissance
- Robuste, barre pare-buffle
- Écran tactile de 4,3" intégré
- 4 programmes différents de séchage de chape, allant jusqu'à 60 jours, facilement créés et sauvegardés
- Données exportables sur clé USB
- Peut travailler pendant plusieurs jours sans surveillance
- Composants internes facilement accessibles pour entretien ou remplacement
- Échangeur de chaleur muni d'un orifice de 1" pour nettoyer facilement l'intérieur

Type	E-Tech M 36 Flex
Type d'alimentation	230 Vac / 3x400 Vac (+N)
Puissance nominale maximale	36 kW
Type d'éléments de chauffe	2 x 3 kW
Nombre d'éléments de chauffe	6
Pas de régulation (0 à 36 kW)	3 kW
Vanne d'isolement	Oui (3x)
Purgeur d'air automatique	Oui
Purgeur d'air manuel externe	Oui
Pompe intégrée	Oui (7,5 m)
Vase d'expansion intégré	Oui (12 L)
Température maximale (mode chauffage)	85°C
Température maximale (séchage de chape)	55°C
Pompe à vitesse réglable	Oui (3 vitesses)

NOS THERMOSTATS SOUS LA LOUPE



RC40

ÉCONOMIQUE

- **Thermostat On/Off**
- Horloge digitale
- Programme sur 7 jours
- 4 changements quotidiens
- Piles



RC45

MODULANT

- Régulation OpenTherm
- Améliore l'efficacité énergétique des systèmes de chauffage jusqu'à 15%
- Programme sur 7 jours
- 4 changements quotidiens
- Raccordement 2 fils



NAVILINK 105

MODULANT

- **Uniquement pour ILEA**
- Régulation Modulante
- Affichage des consommations
- Mode de programmation et d'absence
- Raccordement 2 fils



NAVILINK 128

MODULANT

- **Uniquement pour ILEA**
- Régulation Modulante
- Affichage des consommations
- Mode de programmation et d'absence
- Gestion ECS
- Raccordement sans fil (radio-Zigbee)



RC 300

TEMPÉRATURE IDÉALE ET CONFORT OPTIMAL DANS VOTRE MAISON

- Connexion sans fil
- Connectivité Internet
- En option : thermostats de radiateurs ou de chauffage par le sol
- Accessible partout avec une application iOS ou Android

RÉGULATEUR CENTRAL

C'est l'élément central de votre système de chauffage. Il vous permet de programmer et de régler de manière intelligente le chauffage et l'eau chaude dans chaque pièce de votre habitation grâce à son écran tactile multicolore et son menu facile d'utilisation.

PASSERELLE D'ACCÈS À DISTANCE

Connectez votre système RC300 à un smartphone ou une tablette à l'aide de l'application Total Comfort Connect et réglez la température ambiante en fonction du confort souhaité. La passerelle d'accès à distance est livrée avec le régulateur central..

THERMOSTAT DE RADIATEUR

Ce module permet de commander les radiateurs (existe aussi pour le chauffage par le sol). Il agit à la fois comme un capteur et un module de commande. A l'aide d'un système de communication bidirectionnel sans fil, il adapte en permanence la capacité de chauffage à vos besoins en interagissant avec le régulateur central.



PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE À CONDENSATION
CHAUDIÈRES À CONDENSATION
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES
BOILERS



GROUPE ATLANTIC BELGIUM

Oude Vijverweg 6
B - 1653 Dworp
T +32 (0)2 357 28 28
info.be@groupe-atlantic.com
www.acv.com

A BRAND OF  **GROUPE
ATLANTIC**